

MICHIGAN[®]



INDUSTRIA

NACIONAL

ELEVADORES

GAS/NAFTA



Modelo	ME25 45G	ME3 45G
Altura máx. de carga	4500 mm	4500 mm
Dist. a centro de carga	300 mm	500 mm
Capacidad de carga	2500 Kg	3000 Kg
Angulo de inclinación torre	6/12°	6/12°
Distancia entre ejes	1600 mm	1700 mm
Ancho Trocha	960/980 mm	1000/980 mm
Vel. elevación de carga	450 mm/s	400 mm/s
Vel. Crucero	19 Km/h	19 Km/h
Ángulo máx. de subida	17°	17°
Peso operativo	4000 Kg	5000 Kg
Largo uña elevadora	1070 mm	1070 mm
Largo total (sin uñas)	2507 mm	2680 mm
Ancho	1166 mm	1225 mm
Torre posición de transp.	2040 mm	2125 mm
Jaula de seguridad	2100 mm	2120 mm
Radio de giro	2170 mm	2400 mm
Mín. distancia al piso (eje)	120 mm	150 mm
Motor - Marca	HANOMAG	HANOMAG
Motor - Potencia	Nafta 61 Hp / GLP 52 Hp	Nafta 61 Hp / GLP 52 Hp
Motor - Torque máximo	156 Nm	156 Nm
Motor - Cilindrada	2,23 L	2,23 L
Rodado - Frontal	7-12 (12pr)	28-9-15 (14pr)
Rodado - Trasero	6.00-9 (10pr)	6.50-10 (10pr)
PRECIO U\$D		

OPCIONAL DUAL
TORRES / UÑAS
INTERCAMBIABLES



Modelo	ME2 530D	ME2 545T	ME3 30D	ME3 45T	ME7 3.0
Altura máx. de carga	3000 mm	4500 mm	3000 mm	4500 mm	3000 mm
Dist. a centro de carga	300 mm	300 mm	500 mm	500 mm	600 mm
Capacidad de carga	2500 Kg	2500 Kg	3000 Kg	3000 Kg	7000 Kg
Ángulo de inclinación torre	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°	6/12°
Distancia entre ejes	1600 mm	1600 mm	1700 mm	1700 mm	2280 mm
Ancho Trocha	960/980 mm	960/980 mm	1000/980 mm	1000/980 mm	1995 mm
Vel. elevación de carga	450 mm/s	450 mm/s	400 mm/s	400 mm/s	330 mm/s
Vel. Crucero	19 Km/h	19 Km/h	19 Km/h	19 Km/h	28 Km/h
Ángulo máx. de subida	17°	17°	17°	17°	20°
Peso operativo	3880 Kg	4000 Kg	4480 Kg	4600 Kg	9350 Kg
Largo uña elevadora	1070 mm	1070 mm	1070 mm	1070 mm	1520 mm
Largo total (sin uñas)	2507 mm	2507 mm	2680 mm	2680 mm	3530 mm
Ancho	1166 mm	1166 mm	1225 mm	1225 mm	1995 mm
Torre posición de transp.	2040 mm	2040 mm	2125 mm	2125 mm	2790 mm
Jaula de seguridad	2200 mm	2200 mm	2220 mm	2220 mm	2400 mm
Radio de giro	2170 mm	2170 mm	2400 mm	2400 mm	3450 mm
Mín. distancia al piso (eje)	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm	200 mm
Motor - Marca	HANOMAG	HANOMAG	HANOMAG	HANOMAG	ISUZU 6BG1
Motor - Potencia	40 Kw/54 Hp	40 Kw/54 Hp	40 Kw/54 Hp	40 Kw/54 Hp	82,5 Kw/100 Hp
Motor - Torque máximo	174 Nm	174 Nm	174 Nm	174 Nm	340 Nm
Motor - Cilindrada	2,98 L	2,98 L	2,98 L	2,98 L	6,49 L
Rodado - Frontal	7-12 (12pr)	7-12 (12pr)	28-9-15 (14pr)	28-9-15 (14pr)	8.25-15 (14pr)
Rodado - Trasero	6.00-9 (10pr)	6.00-9 (10pr)	6.50-10 (10pr)	6.50-10 (10pr)	8.25-15 (15pr)



Modelo	ME25-33TT	ME25-45TT	ME25-40TT
Altura máx. de carga	3300 mm	4500 mm	4000 mm
Dist. a centro de carga	500 mm	500 mm	500 mm
Capacidad de carga	2500 Kg	2500 Kg	2500 Kg
Ángulo de inclinación torre	5/15°	5/15°	5/15°
Distancia entre ejes	1850 mm	1850 mm	1900 mm
Ancho Trocha	1250/1205 mm	1550/1205 mm	1240/1220 mm
Vel. elevación de carga	400 mm/s	400 mm/s	400 mm/s
Vel. Crucero	23 Km/h	23 Km/h	23 km/h
Ángulo máx. de subida	17°	17°	20°
Peso operativo	4760 Kg	4800 Kg	4970 Kg
Largo uña elevadora	1070 mm	1070 mm	1150 mm
Largo total (sin uñas)	2960 mm	2960 mm	3100 mm
Ancho	1550 mm	1550 mm	1600 mm
Torre posición de transp.	2350 mm	2350 mm	2350 mm
Jaula de seguridad	2210 mm	2210 mm	2210 mm
Radio de giro	2990 mm	2990 mm	2958 mm
Mín. distancia al piso (eje)	310 mm	310 mm	245 mm
Motor - Marca	HANOMAG	HANOMAG	HANOMAG
Motor - Potencia	40 Kw / 54 Hp	40 Kw / 54 Hp	45 Kw / 58 Hp
Motor - Torque máximo	174 Nm	174 Nm	174 Nm
Motor - Cilindrada	2,98 L	2,98 L	2,98 L
Rodado - Frontal	12-16.5-(12pr)	12-16.5 (12pr)	14-17.5-10.5 (14pr)
Rodado - Trasero	27-10-12 (14pr)	27-10-12 (14pr)	26-12-16.5 (14pr)