

Hanomag

Una leyenda...una Realidad



TRACTOR FRUTERO

INDUSTRIA

NACIONAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRACTORES TR

TR45

TR60

Rodado Delantero	7,50-16	6,0-16
Rodado Trasero	11,2-28	14,9-24
Dirección	Hidráulica	Hid. Asistida
Salida Hidráulica	3	3
Fuerza de Levante	5,8 Kn	8,3 Kn
Tipo de Levante	3 pts Cat 1	3 pts Cat 1
Velocidad Toma de Fuerza	540 rpm / 1000 rpm	540 rpm / 1000 rpm
Eje Toma de Fuerza	Tipo 1 ø35 - 6 estrías	Tipo 1 ø35 - 6 estrías
Largo	3790 mm	3790 mm
Ancho	1485 mm	1520 mm
Alto	2105 mm	2130 mm
Distancia entre Ejes	1085 mm	1120 mm
Trocha Delantera	1200 mm	1310 mm
Trocha Trasera	1200 - 1300 mm	1410 mm
Despeje del Suelo	265 mm	304 mm
Peso	2112 kg	2160 Kg
Torque	120 Nm	190 Nm
Transmisión	Integral 4WD	Trasera 2WD
Velocidades	8 Avance + 4 Retroceso	8 Avance + 4 Retroceso
Motor Modelo	HANOMAG	HANOMAG
Motor Tipo	Diesel Ref. p/ agua	Diesel Ref. p/ agua
Motor Cilindros	4	4
Potencia nominal (KW/HP)	32,2 Kw / 40,2 Hp	43,5 Kw / 58 Hp
Transmisión	2350 rpm	2400 rpm
Tanque	32 lts	48 lts

PRECIO U\$D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRACTORES TR

	TR65	TR80	TR85
Rodado Delantero	8.3-20	6.50-20	11.2-24
Rodado Trasero	12.4-28	16.9-34	16.9-34
Dirección	Hid. Asistida	Hid. Asistida	Hid. Asistida
Salida Hidráulica	3	4	4
Fuerza de Levante	8,3 Kn	15 Kn	15 Kn
Tipo de Levante	3 pts Cat 1	3 pts Cat 2	3 pts Cat 2
Velocidad Toma de Fuerza	540 rpm / 1000 rpm	540 rpm / 1000 rpm	540 rpm / 1000 rpm
Eje Toma de Fuerza	Tipo 1 ø35 - 6 estrías	Tipo 1 ø35 - 6 estrías	Tipo 1 ø35 - 6 estrías
Largo	3790 mm	4305 mm	4305 mm
Ancho	1520 mm	2100 mm	2100 mm
Alto	2130 mm	2270 mm	2270 mm
Distancia entre Ejes	1120 mm	1700 mm	1700 mm
Trocha Delantera	1280 mm	1540 mm	1310 mm
Trocha Trasera	1390 mm	1610 mm	1410 mm
Despeje del Suelo	340 mm	440 mm	440 mm
Peso	2380 Kg	3775 Kg	4300 Kg
Torque	190 Nm	305 Nm	341 Nm
Transmisión	Integral 4WD	Trasera 2WD	Integral 4WD
Velocidades	8 Avance + 4 Retroceso	16 Avance + 8 Retroceso	16 Avance + 8 Retroceso
Motor Modelo	HANOMAG	HANOMAG	HANOMAG
Motor Tipo	Diesel Ref. p/ agua	Diesel Ref. p/ agua	Diesel Ref. p/ agua
Motor Cilindros	4	4	4
Potencia nominal (KW/HP)	43,5 Kw / 58 Hp	59 Kw / 78,7 Hp	59 Kw / 78,7 Hp
Transmisión	2400 rpm	2300 rpm	2300 rpm
Tanque	48 lts	140 lts	140 lts

PRECIO U\$D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRACTORES TR

TR85CA

TR115CA

Rodado Delantero	11.2-24	11.2-24 / 16.9-34
Rodado Trasero	16.9-34	16.9-34 / 18.4-38
Dirección	Hidráulica	Hidráulica
Salida Hidráulica	4	4
Fuerza de Levante	15 Kn	20 Kn
Tipo de Levante	3 pts Cat 2	3 pts Cat 2
Velocidad Toma de Fuerza	540 rpm / 1000 rpm	540 rpm / 1000 rpm
Eje Toma de Fuerza	Tipo 1 Ø35 - 6 estrías	Tipo 1 Ø35 - 6 estrías
Largo	4305 mm	4305 mm
Ancho	2100 mm	2100 mm
Alto	2810 mm	2810 mm
Distancia entre Ejes	1700 mm	1700 mm
Trocha Del / Tras	1620 mm	1620 mm
Despeje del Suelo	440 mm	390 mm
Peso	4300 kg	4500 kg
Torque	341 Nm	430 Nm
Transmisión	Integral 4WD	Integral 4WD
Velocidades	16 Avance + 8 Retroceso	16 Avance + 8 Retroceso
Motor Modelo	HANOMAG	HANOMAG
Motor Tipo	Diesel Ref. p/ agua	Diesel Ref. p/ agua
Motor Cilindros	4	4
Potencia nominal (KW/HP)	32,2 Kw / 40,2 Hp	81 Kw / 108 Hp
Máximas revoluciones	2300 rpm	2300 rpm
Tanque	140 lts	140 lts
Cabina	Calefacción + Aire acondicionado	Calefacción + Aire acondicionado

PRECIO U\$D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRACTORES TR

TR145CA

Rodado Delantero	14.9-26
Rodado Trasero	18.4-38 / Opc. Dual
Dirección	Hidráulica asistida
Salida Hidráulica	6
Velocidad Toma de Fuerza	540 rpm / 1000 rpm
Eje Toma de Fuerza	Tipo 1 ø35 - 6 estrías
Largo	4800 mm
Ancho	2356 mm
Alto	2900 mm
Distancia entre Ejes	1906 mm
Trocha Delantera	1970 mm
Trocha Trasera	1920 mm
Despeje del Suelo	480 mm
Peso	5780 Kg
Torque	515 Nm
Transmisión	Integral 4WD
Velocidades	16 Avance + 8 Retroceso
Motor Modelo	HANOMAG
Motor Tipo	Diesel Ref. p/ agua
Motor Cilindros	6
Potencia nominal	83,7 Kw / 138 Hp
Máximas revoluciones	2300 rpm
Tanque	240 lts
Cabina	Calefacción / Aire acondicionado

PRECIO U\$D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRACTORES TR

TR175CA

Rodado Delantero	18.4-26
Rodado Trasero	24.5-32 / Opc. Dual 20.8-38
Dirección	Hidráulica asistida
Salida Hidráulica	6
Velocidad Toma de Fuerza	540 rpm / 1000 rpm
Eje Toma de Fuerza	Tipo 1 ø35 - 6 estrías
Largo	4400 mm
Ancho	2370 mm
Alto	2950 mm
Distancia entre Ejes	2840 mm
Trocha Delantera	1910 mm
Trocha Trasera	1850 mm
Despeje del Suelo	480 mm
Peso	6380 Kg
Torque	670 Nm
Transmisión	Sincronizada - 4WD
Velocidades	24 Avance + 12 Retroceso
Motor Modelo	HANOMAG
Motor Tipo	Turbo Diesel Ref. p/ agua
Motor Cilindros	6
Potencia nominal (KW/HP)	122 Kw / 175 Hp
Máximas revoluciones	2300 rpm
Tanque	250 lts + 170 lts
Cabina	Calefacción / Aire acondicionado

PRECIO U\$D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rodado Delantero	18.4-26
Rodado Trasero	24.5-32 / Opc. Dual 20.8-38
Dirección	Hidráulica asistida
Salida Hidráulica	6
Velocidad Toma de Fuerza	540 rpm / 1000 rpm
Eje Toma de Fuerza	Tipo 1 ø35 - 6 estrías
Largo	4400 mm
Ancho	2600 mm
Alto	3000 mm
Distancia entre Ejes	2840 mm
Trocha Delantera	1920 mm
Trocha Trasera	1970 mm
Despeje del Suelo	460 mm
Peso	6380 Kg
Torque	700/735 Nm
Transmisión	Sincronizada - 4WD
Velocidades	24 Avance + 12 Retroceso
Motor Modelo	HANOMAG
Motor Tipo	Turbo Diesel Ref. p/ agua
Motor Cilindros	6
Potencia nominal (KW/HP)	145 Kw / 195 Hp
Máximas revoluciones	2300 rpm
Tanque	250 lts +170 lts
Cabina	Calefacción / Aire acondicionado

PRECIO U\$D



TR195CA



- Motor Hanomag turbo diesel
- Potencia 145 Kw / 195 Hp



- Rodado 18.4-26" / 24.5-32"
Opcional 18.4-26" / 20.8-38"



- Cabina presurizada
Calefacción - Aire acondicionado



- Caja de cambios
24 Marchas + 12 retroceso
- Transmisión Integral 4WD

